PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI ROCCAGORGA

PROGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA SU VIA ROCCHIGIANA - ROCCAGORGA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ALLEGATI	1
	2

PROGETTISTA:

Arch. Pierluca Natalini

Arch. Luca Polidoro

RUP:

Geom. Andrea Colinvitti

TIMBRI

TAV. N. 6	PARTICOLARI
Formato:	Incarico:
Rev. n.	Data: Marzo 2016	Design:

ELEMENTO PRE-ASSEMBLATO APERTO



N.B.: LA SCELTA TRA ELEMENTI IN FILO 2.7/3.7mm E 2.2/3.2mm
E' IN RELAZIONE DEI CALCOLI DI STABILITA' DELLE STRUTTURE
DA VERIFICARSI PER OGNI PROGETTO.

ELEMENTO PRE-ASSEMBLATO MONTATO



TABELLA MISURE STANDARD E COMBINAZIONI MAGLIA/FILO - TERRAMESH VERDE

	a	H (m)	L1 (m)	L (m)	B (m)	TIPO MAGLIA	DIAM. FILO RIVESTIMENTO PLASTICATO	
GREEN TERRAMESH	70°	0.76	0.65	3-4-5-6	3	8 x 10	Ø 2.7mm/3.7 mm	GALMAC (Zn-Al 5%) + RIVEST. PLASTICATO
	65°	0.73						
GREEN TERRAMESH LIGHT	60°	0.70		2-2.5-3-3.5-4			Ø 2.2 mm/3.2 mm	
	45°	0.58						

I prodotti TMV e TMV LIGHT possono essere realizzati tipo Acqua e tipo Terra
Tipo Terra con ritentore di fini in tessuto a maglia accoppiato a micro-nontessuto
Tipo Acqua con geostuoia

DIMENSIONI NOMINALI IN CONFORMITA' CON UNI EN 10223-3 E LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI CAPITOLATI PER L'IMPIEGO DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

Sheet 02

VISTA PROSPETTICA DA DIETRO - INSTALLAZIONE



A = ELEMENTO DI RINFORZO
IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8x10 CON
FILO GALMAC (Zn-Al5%) E RIVESTIMENTO
PLASTICATO Ø 2.7/3.7mm o Ø 2.2/3.2mm

B1 = BARRETTE METALLICHE DI RINFORZO
GALMAC E PLASTICATE Ø 3.4/4.4 mm
INSERITE NELLA RETE METALLICA

B2 = BARRETTA METALLICA DI RINFORZO
ZINCATE E PLASTICATE Ø 3.4/4.4 mm
INSERITE NEL TELO DI BASE PER
L'AGGANCIO INFERIORE DEL TIRANTE

C = GEOCOMPOSITO MACTEX EC 412 G
(PER RITENZIONE DEI FINI)

D = PANNELLO DI RINFORZO
IN RETE ELETTROSALDATA

E = TIRANTE DI RINFORZO (4 PER ELEMENTO)
IN ACCIAIO COLLEGATA A
CERNIERA AGLI ELEMENTI IN RETE
METALLICA ELETTROSALDATA

F = PUNTI METALLICI MECCANIZZATI IN ACCIAIO
AD ALTA RESISTENZA GALVANIZZATI
CON GALFAN Ø 3.00 mm.

G = STAFFA DI SOSTEGNO LATERALE
TRIANGOLARE IN ACCIAIO
COLLEGATA A
CERNIERA AGLI ELEMENTI IN RETE
METALLICA ELETTROSALDATA

SEQUENZA DI POSA (1)



SEQUENZA DI POSA (2)



SEQUENZA DI POSA (3)



SEQUENZA DI POSA (4)



SEQUENZA DI POSA (5)



SEQUENZA DI POSA (6)